

Type	Alésage Diamètre D (mm)	Extérieur Diamètre D(mm)	Largeur B mm	Largeur B1 mm	Rayon Rs (min) (Mm)	Cote de charge (N) Dynamique Crystallise	Statique Corps	Vitesse max Graisse *1000 tours par minute	Huile * 1000RPM
6210	50	90	20	20	2	29800	18610	7.10	8.50
6209	45	85	19	19	2	27790	16300	7.70	9.20
6208	40	80	18	18	2	24730	14330	8.30	10
6207	35	72	17	17	2	21810	12360	9.20	11
6206	30	62	16	16	1.50	16530	9080	11	13
6205	25	52	15	15	1.10	11900	7390	13	15
6204	20	47	14	14	1	10910	5360	15	17
6203	17	40	12	12	0.60	8130	3850	17	21
6202	15	35	11	11	0.60	6490	3000	20	24
6201	12	32	10	10	0.60	5770	2450	22	27
6200	10	30	9	9	0.60	4340	1920	24	29
629	9	26	8	8	0.30	4575	1983	28	34
628	8	24	8	8	0.30	3333	1423	28	34
627	7	22	7	7	0.30	3287	1379	30	36
626	6	19	6	6	0.30	2336	896	32	40
625	5	16	5	5	0.30	1729	675	36	43